

Stavební pravidla

kategorie M24K - komerčky

komerčně vyráběné modely na domácí autodráhu M1:24,M1:32

Stavební pravidla platná pro všechny kategorie komerčních modelů:

- Karoserie**
- komerčně vyráběná
 - z libovolného materiálu s výjimkou tzv. bublin /lexan,apod./
 - v maketovém provedení s výjimkou stěračů a zrcátek
 - interiér libovolný,ale vybarvený s 3D pilotem nebo možno zasklení zaslepit černou nebo stříbrnou barvou/
- Podvozek**
- komerčně vyráběný plastový podvozek M1:32
 - lze kombinovat karoserii a podvozek od různých výrobců
 - do podvozku lze zabudovat plastovou klec motoru
 - je povoleno vyztužení podvozku nalepením plastu
 - podvozek lze dovažovat,ale pouze uvnitř interiéru
 - max. magnetický přítlak 200g /Česká Třebová/
 - vodítko libovolné,dodávané ke komerčním modelům
 - náhradní uchycení vodítka max.3x3cm
 - ložiska libovolná
 - převody libovolné
 - minimální světlost 0,7mm v celé délce mezi přední a zadní osou
 - světlost pod převodem min.0,5mm
- Motory**
- vyráběné pro komerční modely automobilů pro domácí autodráhu
 - jsou zakázány jakékoliv úpravy
- Kola**
- přední kola se musí dotýkat dráhy a při pohybu dopředu se musí otáčet
 - kola nesmí přesahovat při pohledu shora obrys karoserie v nejširším místě blatníků
 - disky maketové /včetně výpletů,loukotí,apod./ z libovolného materiálu
 - pneumatiky libovolné dodávané ke komerčním modelům
 - pneumatiky se nesmí brousit
 - na výrobu pneumatik je zakázáno používat mechovou gumu